



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CONFORMIDAD CE

CENTROS DE PRODUCCIÓN		
PREFHORVISA OUTEIRO, S.L.		
Avda. da Ponte, 26 15143 – Arteixo (A CORUÑA) Tlf. (+34) 981 600485 Fax. (+34) 981 602023	P.E. de Matela, Parc. 4 27250 – Outeiro de Rei (LUGO) Tlf. (+34) 981 600046 Fax. (+34) 981 600721	Ctra. Caldas-Villagarcía, Km. 2,5 36650 – Caldas de Reyes (PONTEVEDRA) Tlf. y Fax. (+34) 986 540007

El grupo de empresas PREFHORVISA con producción en las plantas que figuran en el encabezamiento, declara que los bloques de hormigón abajo especificados son conformes con las disposiciones especificadas en la Directiva de Productos para la Construcción 89/106/CE, así como con los requisitos de la norma europea UNE-EN 771-3:2003 descritas en el anexo ZA. Cumpliendo además con lo establecido en la norma española UNE 127771-3:2008 y en el CTE y sus DB, que regulan el control de estos productos para sus aplicaciones en todo tipo de muros, incluyendo muros de carga, de división y cerramiento. Adaptado a reglamento europeo 305/2011

PRODUCTO ESTANDAR	CATEGORÍA	DIMENSIONES NOMINALES (mm)			REFERENCIA (CÓDIGO) *
		LARGO	ANCHO	ALTO	
Bloque de 10 Normal	II	400	100	200	100000X
Bloque de 10 Hidrófugo	II	400	100	200	101000X
Bloque de 12 Normal	II	400	120	200	120000X
Bloque de 12 Hidrófugo	II	400	120	200	121000X
Bloque de 15 Normal	II	400	150	200	150000X
Bloque de 15 Hidrófugo	II	400	150	200	151000X
Bloque de 15 Hidrófugo 1 P/L	II	400	150	200	151010X
Bloque de 15 Hidrófugo 2 P/L	II	400	150	200	151020X
Bloque de 15 Split 1 Cara	II	400	150	200	151030X
Bloque de 15 Split 2 Caras Op.	II	400	150	200	151033X
Bloque de 20 Normal	II	400	200	200	200000X
Bloque de 20 Hidrófugo	II	400	200	200	201000X
Bloque de 20 Normal R5	II	400	200	200	2000R5X
Bloque de 20 Hidrófugo R5	II	400	200	200	2010R5X
Bloque de 20 Hidrófugo 1 P/L	II	400	200	200	201010X
Bloque de 20 Hidrófugo 2 P/L	II	400	200	200	201020X
Bloque de 20 Split 1 Cara	II	400	200	200	201030X
Bloque de 20 Split 2 Caras Op.	II	400	200	200	201031X
Bloque de 25 Normal	II	400	250	200	250000X
Bloque de 25 Hidrófugo	II	400	250	200	251000X
Bloque de 30 Normal	II	400	300	200	300000X
Bloque de 30 Hidrófugo	II	400	300	200	301000X

* X=0 (gris), X=1 (blanco), X=3 (salmón), X=4 (crema), X=5 (ocre), X=6 (amarillo)

Las características técnicas declaradas para el marcado CE de los productos se encuentran recogidas en las **fichas técnicas, (declaración de prestaciones nº1 a 22)** disponibles para cada bloque. Las piezas especiales complementarias para cada tipo de bloque cumplen las características declaradas para el bloque estándar que les sean de aplicación.

NOMBRE	JAVIER GARCIA CARRILLO. Ingeniero Industrial		
CARGO	DIRECTOR TÉCNICO. REPRESENTANTE DE CALIDAD		
FECHA	15/06/2005		
SELLO		FIRMA	